



El nuevo grado de confort.^{MR}



Paquete Comercial RGEDZS/RGEDZR



Paquete Comercial 11 SEER Rheem Series RGEDZS y RGEDZR

- Modelos electromecánicos de 3 fases
- Eficiencia de hasta 11.2 EER
- Compresor Scroll™
- Capacidad Nominal modelo RGEDZS: 7.5, 8.5, 10 & 12.5 TON
- Capacidad Nominal modelo RGEDZR: 7.5, 8.5 & 10 TON

Garantía limitada

- 10 años en intercambiador de calor en compresor



*5 años de garantía en compresor y 1 año en el resto de las partes (Uso residencial).
**Dependiendo condiciones de instalación, hábitos de uso y zona geográfica.

Paquete Comercial 11 SEER Rheem Series RGEDZS y RGEDZR



Paquete
Comercial
RGEDZS/RGEDZR

Ideales para oficinas grandes, bancos, restaurantes, centros comerciales, aeropuertos, hoteles, escuelas y grandes negocios

La Gran Diferencia Rheem

- Refrigerante R-410A HFC.
- Compresores Scroll™ con línea de corte por sobre carga interna y protección contra alta presión.
- Modelo RGEDZR cuentan con compresor de una etapa.
- Modelos RGEDZS y RGEDZT cuentan con compresor de dos etapas.
- Flujo de descarga de aire convertible (Horizontal/Vertical).
- Rieles de base plegables para un fácil manejo y elevación durante la instalación.
- Funcionamiento en modo enfriamiento de hasta 51°C.
- Entrada de calor de gas de dos etapas con sistema de chispa directa, controladores del sistema de calefacción de estado sólido y combustión optimizada de tiro inducido.
- Serpentin MicroChannel en evaporador y condensador.
- Sensor de protección contra desbordamiento por condensados.
- PlusOne® LED Display que permite el diagnóstico del equipo mediante la lectura de códigos.
- Puerta de control de dos piezas.
- Puerta de acceso principal con bisagras, gasket de alta resistencia contra altas temperaturas y ambientes corrosivos, manijas de 1/4 de vuelta y retenedores de puerta que facilitan el mantenimiento.
- Panel de control con cableado numerado y codificado por color para un fácil mantenimiento y solución de problemas.
- Sistema de medición de refrigerante TXV.
- Protección de alta presión y baja presión / pérdida de carga de refrigerante con Smart Logic integrado.
- Aislamiento encapsulado en toda la unidad que inhibe vibraciones y sonidos.
- Ventilador con variador de frecuencia (VFD) en modelo RGEDZT y opcional en RGEDZS.
- Todas las unidades se prueban en fábrica antes de enviarse al cliente.