



Mini Split
On/Off 11.5 SEER
Rheem

El nuevo grado de confort.™



NUEVO



GARANTÍA
5 AÑOS



Mini Split On/Off 11.5 SEER Rheem

- 11.5 SEER de eficiencia energética.
- Health clean, limpia y drena la unidad interior manteniéndola en óptimas condiciones.
- Anti Fungus, ayuda a prevenir la formación de hongos y bacterias en la unidad interior.
- Sistema iFeel, memoriza la temperatura ideal, deseada por el usuario.
- Control remoto inalámbrico con display digital.
- Recubrimiento Gold Fin anticorrosivo en serpentines.
- All-Quiet Technology, componentes aislados para evitar vibraciones.
- Encendido y apagado programable.
- Kit de tubería Cobre/Aluminio (3m).
- Disponible en 2 modelos: Sólo Frío y Frío/Calor.
- 5 años de garantía; 2 años en partes eléctricas y/o electrónicas.

Manteniendo nuestra política de progreso continuo y mejora de producto, Rheem se reserva el derecho de cambios sin previo aviso.

Mini Split On/Off 11.5 SEER Rheem

Innovación que cuida al planeta. Nuevo mini split con refrigerante R-410A, mayor eficiencia sin dañar la capa de ozono.



Mini Split
On/Off 11.5 SEER
Rheem

		Modelo Rheem	RAE-12C2	RAE-12H2	RAE-24C2	RAE-24H2			
ESPECIFICACIONES	Capacidad nominal	Enfriamiento	W	3499 (11900 BTU/h)	3499 (11900 BTU/h)	6984 (23800 BTU/h)	6984 (23800 BTU/h)		
		Calefacción	W	/	3200	/	6000		
	Consumo de potencia nominal	Enfriamiento	W	1069	1069	2044	2044		
		Calefacción	W	/	1100	/	1900		
	Corriente nominal de funcionamiento	Enfriamiento	A	5.5	5.5	10	10		
		Calefacción	A	/	4.5	/	9		
	Potencia de entrada (Máxima)	W	1510	1680	2900	2750			
	Corriente de entrada (Máxima)	A	8	9	15	15			
	REEE	BTU/hW	11.5	11.5	11.3	11.3			
	COP Calefacción	W/W	/	3.23	/	3.16			
	Fuente de alimentación	V/Ph/Hz	230V~/1/60HZ	230V~/1/60HZ	230V~/1/60HZ	230V~/1/60HZ			
	Refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A			
	Carga de refrigerante	g	550	660	1120	1450			
	Max. Presión de descarga	Mpa	4.15	4.15	4.15	4.15			
	Max. Presión de Succión	Mpa	1.15	1.15	1.15	1.15			
	Volumen de flujo de aire	m3/h	600	600	1200	1200			
	Nivel de ruido (Evaporadora)	dB (A)	43	43	51	51			
	Nivel de ruido (Condensadora)	dB (A)	52	52	59	58			
	Peso evaporadora (Neto)	Kg	7.5	8.0	14.5	14.5			
	Peso condensadora (Neto)	Kg	26.0	28.0	42.5	44			
Peso evaporadora (Bruto)	Kg	11.0	11.5	18.5	18.5				
Peso condensadora (Bruto)	Kg	30.0	32.0	47.0	48.5				
Dimensiones Producto (Evaporadora)	(mm)	750x285x200	750x285x200	1082x330x233	1082x330x233				
Dimensiones Empaque (Evaporadora)	(mm)	820x347x277	820x347x277	1155x397x312	1155x397x312				
Dimensiones Producto (Condensadora)	(mm)	730x545x285	730x545x285	825x655x310	825x655x310				
Dimensiones Empaque (Condensadora)	(mm)	847x615x362	847x615x362	945x725x435	945x725x435				
EVAPORADORA	Sistema de ventiladores	Ventilador	Material	AS	AS	AS	AS		
			Diámetro	Φ97.8	Φ97.8	Φ107.9	Φ107.9		
			Longitud	mm	558.00	558	839	839	
		Marca		DEC	DEC	WELLING	WELLING		
	Motor del Ventilador	Modelo	Pcs	YYK18-4B-60	YYK18-4B-60	YYK50-4-60	YYK50-4-60		
		Grado de aislamiento	B	B	B	B			
		Capacitor	µF	1.50	1.5	3	3		
		Velocidad Motor (H/M/L)	rpm	1180/1000/850	1180/1000/850	1130/1020/900	1130/1020/900		
		Corriente nominal	A	/	/	/	/		
		Potencia nominal de entrada	W	/	/	/	/		
		Potencia nominal de salida	W	18.00	18	50	50		
		Total de aspas		3	3	3	3		
		CONDENSADORA	Sistema de ventiladores	Ventilador	Material cuchillas	AS	AS	AS	AS
					Diámetro	mm	390	390	470
Marca					WELLING	WELLING	WELLING	WELLING	
Modelo				YDK25-6A-60	YDK25-6A-60	YDK69-6B-60	YDK69-6B-60		
Cantidad			1	1	1	1			
Grado de aislamiento	B		B	E	E				
Capacitor	µF		/	/	3.5	3.5			
Velocidad Motor (H/M/L)	rpm		810	810	830	830			
Corriente nominal	A		/	/	/	/			
Potencia nominal de entrada	W		/	/	/	/			
Potencia nominal de salida	W	25	25.00	69	69				

La Gran Diferencia Rheem



Recubrimiento Gold Fin

Protección anticorrosiva que alarga la vida de tu minisplit.



Deshumidificador

Reduce el exceso de humedad de tu hogar sin variaciones de temperatura.



Sistema Auto-Limpieza (Auto clean)

Permite el secado del serpentín mediante flujo de aire, evitando formación de hongos.



Función Antihongos

Sistema de eliminación de gérmenes y bacterias y purificación del aire.